

KISIM 2

AYAZAĞA YERLEŞKESİ YEŞİL ALAN ÇEVRE BETONARME DUVAR VE ÜSTÜ ÇİT KEŞİF ÖZETİ

Sıra No	Yeni Poz No	Eski Poz No	İşin Tanımı	(B)	
				Ölçü Birimi	Miktar
1	15.120.1001	Y.15.001/1A	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	m ³	100,00
2	07.005-1	07.005-1	Hafriyat taşıma=20 km için. G=1,8 Ton/m ³ yumuşak toprak	m ³	100,00
3	15.160.1003	Y.23.014	ø8 - ø12 mm. Nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması(ince demir)	Ton	3,92
4	15.160.1004	Y.23.015	ø14 - ø28 mm. Nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (kalın demir)	Ton	4,51
5	15.160.1001	Y.23.010	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m ² (3,000 kg/m ² dahil)	Ton	2,00
6	15.180.1003	Y.21.001/03	Plywood ile düz yüzeyle betonarme kalıbı yapılması.BEYKENT LOGOLU	m ²	579,91
7	15.150.1005	Y.16.050/15	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	83,60
8	15.555.1001	Y.17.301/01	1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)	mt	93,80
9	15.555.1003	Y.17.301/01	1,50 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)	mt	80,44